Kitwijzer

Geschikt

Beperkt geschikt

Het toe te passen product alleen daar gebruiken waarvoor advies wordt gegeven en de juiste voorbehandelingsmaatregelen treffen alvorens het toe te passen.
Bij poedercoatings vooraf een hechtingsproef uitvoeren. Te gebruiken kit is mede afhankelijk van de eerder gebruikte kit, het beglazings- en verfsysteem.

	Silstop	Elast-o-Rub	Hybriseal 2PS	Hybrifix Super 7	Siliconenkit BB	Siliconenkit N	Siliconenkit NO	Superseal	Megaseal Xtra	Window Seal Plus	Pyropol	Acryl W	Acryl Exterieur +	Stuc-o-Seal	Siliconenkit sanitair	PU Foam	Roofplast	Tixoplast	Megaseal PW	Megaseal PN
BEGLAZING																				
Binnenbeglazing + enkelglas opp. < 0,6 m2	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■									■
Enkelglas + dubbelglas > 0,6 m2	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■									■
Houten kozijn	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■									■
Metalen kozijn	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■									■
Betonnen kozijn	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■									■
Alkydhars verven		■	■	■		■	■	■	■	■										
Acrylaat-disperse verven	■	■	■	■				■			■									
Alkydhars en disperse verven	■	■	■	■				■			■									
Niet overschilderen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Enkelglas op zijkanten kopse kant																				
Dubbelglas op zijkant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dubbelglas op kopse kant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gelaagd glas op zijkant								■												
Gelaagd glas op kopse kant	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Self-cleaning glas																				
Polyacrylaat glas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Polycarbonaatglas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Reparaties aan beglazingssystemen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Brandwerende beglazing																				
BINNENSHUIS																				
Aansluitvoegen tussen trap en wand		■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■			■	■
tussen kozijn en muur/ vensterbank en muur		■	■		■	■	■					■	■	■						
scheuren in muren (glad oppervlak)			■	■							■	■	■			■			■	■
scheuren in muren (korrelig oppervlak)												■	■							
tussen glas en glas			■	■	■	■	■				■			■	■					
Aansluitvoegen in vochtige ruimtes op tegels			■	■	■	■	■							■	■					
op kunststoffen																				
op metalen						■	■													■
Dilatatievoegen in vloeren			■	■	■						■									
in wanden			■	■	■															
Naden en kieren in dakbeschot		■									■	■	■	■	■	■			■	
buizen en kabels door wand en vloer												■	■			■			■	
rondom vensterbanken, naam- en deurkozijn			■								■	■	■			■			■	
tussen binnenwanden en plafond											■					■				
brandwerendeafdichtingen																				
hoge kamertemperatuurbestendigheid tot 300°C																				
Verblijmingen van spiegels				■																
van isolatieplaten en panelen op wanden				■																
van plinten en dorpels																				
BUITENSHUIS																				
Dilatatievoegen in gevels																				
in vloeren/galerijen			■		■	■	■													
Aansluitvoegen van geschilderd hout			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kunststof																	■			
PVC (hard)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
polyacrylaat						■	■	■												
polycarbonaat			■	■	■	■	■	■												
metaal			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
natuursteen																				
beton		■	■	■	■	■	■					■	■	■			■	■	■	■
gasbeton		■	■	■	■	■	■					■	■	■			■	■	■	■
glas		■	■	■	■	■	■					■	■	■	■		■	■	■	■
poedercoatings		■	■	■	■	■	■					■	■	■			■	■	■	■
bitumen																	■	■		
Vervorming voeg afdichting tot 12,5%		■	■	■	■	■	■					■	■	■	■		■		■	■
tot 20%		■	■	■	■	■	■					■	■	■	■		■		■	■
tot 25%			■		■	■	■								■					■