

MEGAFINISH®

TECHNISCHE DOCUMENTATIE



MEGAFINISH IS EEN PH-NEUTRAAL, BIOLOGISCH AFBREEKBAAR, OPLOSSMIDDELVRIJ EN UNIVERSEEL HULPMIDDEL VOOR HET SNEL, GEMAKKELIJK EN MOOI AFWERKEN VAN KITVOEGEN. VERKRIJGBAAR ALS 5 LITER CONCENTRAAT EN 1 LITER READY-MIXED.

TOEPASSINGEN

Als gladstrijkmiddel om vers aangebrachte kitvoegen gemakkelijk, schoon, snel en glad af te werken (nat afmessen). Alleen toepasbaar voor huidvorming van het af te messen materiaal. Geschikt voor alle types kitvoegen en kittechnologieën.

EIGENSCHAPPEN

PH-Neutraal, biologisch afbreekbaar, bevat geen oplosmiddelen. Vereenvoudigt het glad en strak afwerken van kitvoegen. Hoog te vermengen met water, waardoor zeer economisch in verbruik. Laat geen strepen en/of vlekken na bij de juiste mengverhouding. Vrijwel geurloos. Geen agressieve werking op ondergronden. UN goedgekeurde verpakking, voorzien van een veiligheidssluiting. Siliconenvrij, waardoor de oppervlaktespanning van de kit niet zal veranderen en het resultaat van overschilderen niet beïnvloed zal worden, mits niet overmatig aangebracht. Leverbaar als gebruiksklare gemengde versie in een handige sprayflacon (kleinverpakking).

APPLICATIE CONDITIES

Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen +5°C en +40°C. Mengverhouding: 1 tot max. 3 delen MegaFinish op 100 delen water. Na samenvoeging van de 2-K. (MegaFinish/water) goed oproeren totdat er een homogene massa ontstaat. Na het aanbrengen van de kit het voegoppervlak en de aangrenzende materialen gelijkmatig en niet overmatig voor bevochtigen met verdunde MegaFinish. Hierna kan de voeg glad en strak worden afgewerkt met een voeghoutje, plamuumes en/of PVC-pijpje, eventueel met behulp van verdunde MegaFinish de voeg nastrijken. Te veel aangebrachte verdunde MegaFinish met water verwijderen.

BEPERKINGEN & AANBEVELINGEN

Voor gebruik MegaFinish in juiste verhouding met water verdunnen. Bij een onjuiste mengverhouding kunnen zeepresten achterblijven, waardoor de overschilderbaarheid wordt beïnvloed en er vlekken kunnen ontstaan op de ondergrond. Na gebruik van de MegaFinish adviseren wij om de naastgelegen ondergronden te reinigen en/of na te spoelen met water om eventueel spoorvorming te voorkomen. Finishresten kunnen van negatieve invloed zijn (oppervlaktespanning-verhoging) op uitvloeiing en hechtvermogen van het verfsysteem.

BELNED SEALANTS
FINISHER

VEILIGHEID & GEZONDHEID

Voorkom langdurig huidcontact. Als er materiaal in de ogen komt, deze met veel water goed uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

Belned BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In

geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 24 maanden houdbaar, na productiedatum

TECHNISCHE GEGEVENS MEGAFINISH®

Basis

		WATER/ZEEP	
Reuk		Zwak	
Dichtheid	g/ml	1,03	
Viscositeit	mPas	Ca. 5000 pH	
1%		7,0 – 7,5 pH	
10%		7,5 – 8,0 pH	
Onverdund		8,0 – 8,5 pH	

Assortiment

Can 5 ltr	BN065716		
Fles 1000 ml spray	BN065718		