

## Duraview 8000

Een verticaal schuivend voorzetraam met daarin twee uitneembare voorzetramen.

Voor toepassing van verticaal schuivende ramen is een speciaal voorzetraam ontwikkeld: het Duraview 8000 systeem.

Duraview 8000 wordt uitsluitend toegepast aan de binnenzijde en kan zowel op de dag als in de dag gemonteerd worden.

Het systeem bestaat uit een **buitenkaderprofiel** met een totaaldiepte van 80 mm.  
De aanzichtbreedte is per zijde 65 mm.  
Doorsnede samenkomst profielen in hoogte is ca. 50 mm

Het systeem bestaat uit een kaderprofiel met daarin opgenomen twee Lift-Out-Goéland voorzetraamsystemen. Het Lift-Out-Goéland voorzetraam bestaat ook uit een kaderprofiel waarin opgenomen een voorzetraam dat eenvoudig uit het kaderprofiel genomen kan worden en weer kan worden aangebracht. De voorzetramen zijn rondom en aan de achterzijde voorzien van mohairborstels die voor een perfecte afdichting zorgen. De Lift-Out-Goéland systemen worden verbonden met een veersysteem aan het **buitenkaderprofiel** waardoor de ramen onafhankelijk van elkaar kunnen schuiven. De onderverdeling in hoogte onder raam met het bovenraam wordt gelijk gemaakt met de verdeling van het bestaande raam ( meestal 2/3 onder en 1/3 boven )

### Montage op de dag

Aan de achterzijde van het **buitenkaderprofiel** is een **U**-profiel bevestigd. Er worden montagelatten in de hoogte van het systeem meegeleverd met daarbij een hulpmontagelat voor de breedtebepaling van de montagelatten. De montagelatten worden vastgeschroefd op het kozijn of belegstukken (afhankelijk van waarop het Duraview 8000-systeem bevestigd wordt) zowel links als rechts. Er is vanuit gegaan dat het systeem altijd aan de onderzijde wordt ondersteund door een vensterbank(je). De voorzetramen worden uit het systeem gehaald (Lift-Out) waardoor het **buitenkaderprofiel** licht in gewicht is en vervolgens drukt men het systeem over de montagelatten heen. De **U**-profielen worden vervolgens vanuit de binnenzijde vastgeschroefd aan de montagelatten. Daarna worden de voorzetramen in de kaderprofielen geplaatst en het systeem functioneert.

### Montage in de dag

De montage geschiedt op gelijke wijze als die van Op de dag alleen is het **U**-profiel vervangen door een hoeklijn **L**-profiel  
De montagelatten worden nu in de dag vastgemaakt en het **L**-profiel komt aan de zijkant tegen de montagelat aan en wordt op gelijke wijze vastgeschroefd .

### Kenmerken

Uitvoering	gemoffeld aluminium, standaard RAL9001 en RAL9010 overige RAL-kleuren op aanvraag	
Doorsnede	diepte duitenkaderprofiel buitenmaat	80mm dagmaat + 130mm
Glas	6mm en 3.3.1 gelaagd veiligheidsglas	
Afmetingen	maximaal BxH	1400 x 2700 mm
Gewicht	maximaal gewicht per schuivend deel 6mm en 3.3.1 gelaagd weegt 15kg per m <sup>2</sup> maximale afmeting	35kg 2,33 m <sup>2</sup>
Voorbeeld	BxH onderraam 1600mm en bovenraam 1000mm hoog oppervlakte onderraam Gewicht	1400 x 2600mm 1,4 x 1,6 = 2,24m <sup>2</sup> 2,24 x 15 = 33,6kg
Indelingen	onderraam schuivend - bovenraam vast onderraam vast - bovenraam schuivend onderraam en bovenraam schuivend	

### Levering

Het Duraview 8000-systeem wordt deels als pakket geleverd voor moeilijk bereikbare werkplekken zoals verdiepingen in grachtenpanden of compleet geassembleerd voor bereikbare werkplekken (aan te geven bij bestelling).

Als pakket worden de Lift-Out-Goéland kaderprofielen inclusief de ramen voorbereid voor bevestiging. De **buitenkaderprofielen** worden los geleverd inclusief de bevestigde veersystemen, **U-** of **L-**profiel en montageplaten voor eenvoudige assemblage op de werkplek.