



KITTEN

**BELNED** GLASS & GLAZING  
PRODUCTS

NL

Ramgatseweg 6, 4941 VS Raamsdonksveer  
T +31 (0)162 576 576 • verkoop@belned.nl

BE

Industriezone Centrum Zuid 3041, B-3530 Houthalen  
T +32 (0)11 525 880 • sales@belned.be

WWW.BELNED.NL

# TECHNISCHE DOCUMENTATIE MEGACLEANER

**MEGACLEANER IS EEN HOOGWAARDIG, NIET AGRESSIEF ONTVETTINGS- EN REINIGINGSMIDDEL.  
SPECIFIEK ONTWIKKELD VOOR HET REINIGEN VAN VETTE EN VERVUILDE ONDERGRONDEN, OM TE ZORGEN VOOR  
EEN BETERE HECHTING EN OVERSCHILDERBAARHEID VAN LIJMEN, KITTEN, VERVEN, COATINGS EN LAKKEN.**

## TOEPASSINGEN

Specifiek ontwikkeld om harde en gladde oppervlakken te ontvetten en reinigen, zoals beton, steen, keramiek, metalen, glas, harde kunststoffen, PVC, acryl, composiet en verven. Het grondig ontvetten en reinigen van ondergronden/oppervlakken waarop later kit, lijm, verf, lak of coating wordt aangebracht, waardoor de hechtingseigenschappen verbeteren. Helpt om te overschilderen ondergronden/oppervlakken geheel vrij te maken van vetsporen en lichte oppervlakte verontreinigingen, zoals kitvoegen en constructiedelen, voor een optimaal hechtingsresultaat. Verwijderen van kleefstofrestanten van stickers, band, tape, folie, strips en afstandsblokjes. Reinigen van kwasten en overige gereedschappen. Verwijderen van olie-, vet- smeer- en rubberrestanten, vers aangebrachte kitten, lijmen, PU-schuimen, verven, lakken en beitsen.

## EIGENSCHAPPEN

Verbeterd de hechting en overschilderbaarheid van kitten, lijmen, verf- en laksystemen. Ontvet en reinigt grondig, snel en effectief. Gebruiksvriendelijk verwerkbaar. Geurarm, vrijwel reukloos. Licht verdampend en ontvlambaar. Laat geen sporen/resten na op behandelde ondergronden. UN goedgekeurde verpakking.

## APPLICATIECONDITIES

Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen min. +5°C en max. +40°C. MegaCleaner met een schone doek gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Vervolgens direct m.b.v. een niet pluizende schone doek in één richting uitwrijven tot de ondergrond geheel droog is. Direct na deze behandeling kan de kit, lijm, verf, coating en/of lak worden aangebracht. Onttrekt warmte aan ondergrond door verdamping, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan condensvorming op de behandelde ondergronden ontstaan. In deze situatie adviseren wij om ca. 10 min. te wachten en daarna pas de kit en/of de lijm aan te brengen.

## BEPERKINGEN EN AANBEVELINGEN

MegaCleaner is alleen geschikt voor oplosmiddelbestendige ondergronden. Beperkt geschikt voor acryloppervlakken. Test vooraf altijd de materiaalverdraagzaamheid op de te behandelen ondergrond, om te bepalen of er geen aantasting plaatsvindt.

## VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Vermijd langdurig huidcontact. Bij contact van niet uitgehard materiaal in de ogen, deze direct met water uitspoelen en arts raadplegen. MegaCleaner in gesloten verpakking, op een veilige plek, buiten bereik van kinderen opslaan. Licht verdampend en ontvlambaar, niet roken en/of in de nabijheid van open vuur verwerken. In goed geventileerde omstandigheden/ruimten verwerken. Draag veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

## GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Belned BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

## HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen +5°C en +30°C, maximaal 24 maanden houdbaar na productiedatum.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Basis: oplosmiddel / Dichtheid: 0,85 g/ml / Droogtijd: 10 minuten / Vlampunt: -14°C / Licht ontvlambaar: Ja.