



KITTEN

BELNED GLASS & GLAZING
PRODUCTS

NL

Ramgatseweg 6, 4941 VS Raamsdonksveer
T +31 (0)162 576 576 • verkoop@belned.nl

BE

Industriezone Centrum Zuid 3041, B-3530 Houthalen
T +32 (0)11 525 880 • sales@belned.be

WWW.BELNED.NL

TECHNISCHE DOCUMENTATIE PU-CLEANER

BELNED PU-CLEANER IS EEN EFFECTIEF EN SNELWERKEND REINIGINGSMIDDEL VOOR HET VERWIJDEREN/ OPLOSSEN VAN VERSE, NIET UITGEHARDE VLEKKEN EN RESTEN PU-SCHUIM. TEVENS GESCHIKT VOOR HET REINIGEN EN DOORSPOELEN VAN PUR-PISTOLEN.

TOEPASSINGEN

Als pistoolreiniger; verwijder pur-bus van pistool, Belned PU-Cleaner aanbrengen, pistool enkele malen doorspoelen, goed laten inwerken, daarna nogmaals doorspoelen. Verwijder Belned PU-Cleaner, maak schroefdraad pistooladapter schoon/droog, deze daarna invetten met vaseline-, silicone- en/of PTFE-spray.

Als porschuimreiniger; plaats verstuiver op ventiel, bus in juiste spuitrichting houden en verstuiver indrukken. Belned PU-Cleaner even laten inwerken en daarna grondig schoonmaken met een droge doek of papier.

EIGENSCHAPPEN

Verwijdert zeer grondig verse, niet uitgeharde polyurethaanschuimresten. Snel en effectief werkzaam, zolang het schuim vers is, uitgehard schuim is alleen mechanisch verwijderbaar. Uitstekend geschikt voor het grondig reinigen en doorspoelen van alle types pur-pistolen. Perfect handmatig te vernevelen met verstuiver en uitstekend te doseren met pur-pistool. Verwijdert, ontvet en reinigt. Alleen geschikt voor ondergronden en materialen, die verdraagzaam zijn met Belned PU-Cleaner.

APPLICATIECONDITIES

Voor gebruik Belned PU-Cleaner enkele malen krachtig schudden. Belned PU-Cleaner tijdens gebruik rechtstandig gebruiken. Richt ventiel op de verse schuimresten, voor een juiste verneveling, voldoende afstand houden, daarna activeren, door indrukken van het ventiel. Bij slecht en/of niet functioneren van het pistool, Belned PU-Cleaner op de pistooladapter plaatsen, enkele malen goed doorspuiten, ca. 15 minuten laten inwerken, nogmaals goed doorspuiten en daarna bus verwijderen.

BEPERKINGEN EN AANBEVELINGEN

Voor gebruik Belned PU-Cleaner enkele malen krachtig schudden. Belned PU-Cleaner tijdens gebruik rechtstandig gebruiken. Richt ventiel op de verse schuimresten, voor een juiste verneveling, voldoende afstand houden, daarna activeren, door indrukken van het ventiel. Bij slecht en/of niet functioneren van het pistool, Belned PU-Cleaner op de pistooladapter plaatsen, enkele malen goed doorspuiten, ca. 15 minuten laten inwerken, nogmaals goed doorspuiten en daarna bus verwijderen.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt deze met veel water goed uitspoelen en een arts raadplegen. Wij adviseren een geschikte veiligheidsbril, handschoenen en werkkleding te dragen. Alleen in goed ventileerde omstandigheden en/of ruimtes gebruiken. Niet roken en/of in de nabijheid van open vuur verwerken. Buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Belned BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

HOUDBAARHEID

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en bus rechtop opslaan, tussen +5°C en +25°C, maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum.

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische productgegevens

Basis
Drijfgas

CLA
(H) CFK vrij

